

CHEVALET TROTTOIR DOUBLE FACE PRO

2 ÉCRANS 43"

2K – 2560 × 1440 px

2 000 cd/m²

IP65 / IP66

ANDROID INTÉGRÉ

AUTONOMIE 16 à 20H



Chevalet trottoir double face professionnel —
communication digitale extérieure haute performance

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Le Chevalet Trottoir Double Face Pro est une solution d’affichage dynamique extérieure haut de gamme, conçue pour capter l’attention dans tous les environnements. Équipé de deux écrans 43 pouces haute luminosité, il garantit une visibilité optimale, de jour comme de nuit.

- ✓ 2 écrans de 43 pouces (affichage recto-verso)
- ✓ Résolution 2K – 2560 × 1440 px
- ✓ Luminosité : 2 000 cd/m²
- ✓ Système Android intégré
- ✓ Gestion CMS à distance
- ✓ Connectivité : Wi-Fi / Ethernet / 4G / 5G (selon configuration)
- ✓ Lecture locale par clé USB
- ✓ Indice d’étanchéité : IP65 / IP66
- ✓ Structure extérieure renforcée
- ✓ Protection anti-vandalisme
- ✓ Gestion thermique intégrée
- ✓ Batterie lithium intégrée : autonomie 16 à 20h
- ✓ Poids : 178 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Référence	CHEVALET TROTTOIR DOUBLE FACE PRO
Type de produit	Totem digital / affichage dynamique extérieur
Configuration	Double face – affichage recto-verso
Usage	Communication digitale, affichage publicitaire, information, menus, promotions
Installation	Extérieure, permanente ou sur structure fortement lestée

AFFICHAGE & ÉCRANS

Nombre d’écrans	2
Taille des dalles	43 pouces par face
Diagonale	Environ 109 cm
Configuration d’affichage	Deux écrans positionnés dos à dos
Résolution	2K – 2560 × 1440 pixels
Luminosité	2 000 cd/m² (nits)
Orientation	Verticale
Utilisation	Affichage intérieur / extérieur selon configuration
Lisibilité extérieure	Haute luminosité adaptée aux environnements fortement éclairés

SYSTÈME & CONNECTIVITÉ

Système d’exploitation	Android intégré
Gestion des contenus	CMS d’affichage dynamique
Gestion à distance	Oui, selon connectivité disponible
Connectivité mentionnée	Wi-Fi / Ethernet / 4G / 5G
Gestion locale	Clé USB Plug & Play
Formats médias cités	Images JPEG, vidéos MP4



PROTECTION TOUT TEMPS (IP65 / IP66)
Résiste à la pluie, à la poussière et aux intempéries. Conçu pour une utilisation extérieure intensive.



VISIBILITÉ PLEIN SOLEIL (2 000 NITS)
Affichage ultra-lumineux pour une lisibilité parfaite, même en plein jour.



PROTECTION ANTI-VANDALISME
Châssis lourd et structure renforcée conçus pour résister aux chocs et aux tentatives de vandalisme.



GESTION THERMIQUE INTÉGRÉE
Ventilation forcée ou climatisation interne pour un fonctionnement optimal en toute saison.



SÉCURITÉ ET STABILITÉ
Poids de 178 kg et structure lourde pour une stabilité maximale, même en cas de vents forts.



AUTONOMIE LONGUE DURÉE
Batterie lithium intégrée offrant une autonomie de 16 à 20 heures selon l'utilisation.



DIMENSIONS & POIDS

Hauteur totale	≈ 1 850 mm
Largeur	≈ 585 mm
Profondeur / épaisseur	≈ 180 à 250 mm
Emprise au sol / socle	≈ 600 × 300 mm
Poids	178 kg

ÉTANCHÉITÉ & PROTECTION

Indice d’étanchéité indiqué	IP65 / IP66
Protection contre les poussières	Oui
Protection contre l’eau	Oui
Utilisation sous intempéries	Oui
Protection mécanique	Châssis lourd / conception anti-vandalisme

STRUCTURE & ROBUSTESSE

Poids net	178 kg
Type de châssis	Structure industrielle lourde renforcée
Protection	Conception extérieure / anti-vandalisme
Stabilité	Structure lourde et fortement lestée
Usage extérieur	Conçu pour une installation permanente ou fortement sécurisée
Gestion thermique	Ventilation forcée ou climatisation interne selon configuration



ALIMENTATION

Batterie lithium intégrée
Autonomie : 16 à 20 heures selon l'utilisation (luminosité, contenus, température ambiante)

Technologie : Lithium-polymer
Recharge : 6 à 8 heures
Indicateur de niveau de batterie intégré



Garantie : 3 ans (Activ'360)