

Écran Vitrine Simple Face Pro 75"

Activ'360Solutions d'Affichage Digital
06 68 36 50 09

4 000 NITS (cd/m²)

43" / 49" / 55" / 65" / 75"

FULL HD 1080p



Vue profil / face — pied autoportant, structure fine

Présentation du produit

Boostez votre visibilité avec cet écran vitrine haute luminosité (4 000 cd/m²), une solution Android 12 avec logiciel de diffusion intégré, conçue pour un usage professionnel continu 24h/7j.

- Format d'image : 16:9
- Tailles disponibles : 43" — 49" — 55" — 65" — 75"
- Luminosité : 4 000 cd/m²
- Système d'exploitation : Android 12
- Logiciel de diffusion : intégré
- Fixation VESA : 600 x 400 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Général

Type d'affichage	Écran LCD avec rétroéclairage LED
Tailles disponibles	43" — 49" — 55" — 65" — 75"
Résolution native	1920 × 1080 Full HD
Luminosité / Type de panneau	4 000 cd/m² (nits)
Contraste	1200:1
Angles de vision	178° / 178°
Durée de vie	> 50 000 Heures
Garantie de fonctionnement	24h/24 et 7j/7
Protection écran	Verre trempé anti-choc de 4 mm
Dimension écran (75")	652 × 372 mm
Dimension produit (75")	622 × 1586 × 83 mm
Dimension colis (75")	685 × 1586 × 160 mm
Poids (75")	27,7 kg colis (22 kg net sans pied)
Consommation marche normale	80 W

Connectivité



Port USB	× 2 (USB 2.0 & USB 3.0)
HDMI IN	× 2
LAN / Réseau	RJ45 × 1, Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Sorties haut-parleurs externes	Oui
Mémoire interne	2 Go RAM / 16 Go de stockage Flash

Système d'exploitation & Médias

Système	Android 12
Processeur	Octocœur, Cortex-A55, fréquence principale 1,5 GHz
Mode de diffusion de contenu	En local via USB, ou à distance depuis un serveur sur site
Formats vidéo grand public	MPEG1, MPEG2, MP4, WMV, MKV, MOV, TS, etc.
Format d'image	JPEG, PNG, BMP, GIF, etc.

ACCESSOIRES (INCLUS)

Accessoire	Quantité
Câble d'alimentation	× 1 (1,5 m)
Télécommande	× 1
Clé USB de configuration	× 1
Support mural (optionnel)	× 1



Cotes indiquées pour la version 75" — dimensions variables selon la taille sélectionnée (43" à 65").

Garantie : 3 ans (Activ'360)