

Tableau Interactif Pro 65"

Écran de conférence avec caméra infrarouge

Activ'360

Solutions d’Affichage Digital

06 68 36 50 09

4K ULTRA HD 2160p

55" / 65" / 75" / 86"

ANDROID 11 + MODULE PC OPS

TACTILE INFRAROUGE — 20 POINTS



Tableau Interactif Pro — 55" / 65" / 75" / 86"

Écran de conférence avec caméra infrarouge conçu pour l'éducation et les réunions. Affichage 4K Ultra HD, annotations type tableau blanc, partage d'écran sans fil, visioconférence intégrée. Compatible Android & Windows.



Cotes pour la version 65" — variables selon la taille de l'écran



SPÉCIFICATION : CARTE MÈRE (EN OPTION)	
Modèle	C-T982.81
Version du système	Android 11.0
Configuration	Carte Mère : T982-NQDN — Mémoire : 4 Go/32 Go — CPU : A55 4 cœurs GPU : Mali-G52MP2 — Fréquence CPU : 1,8 GHz — 6 microphones Processeur : 2 GHz — Duplication hotspot : 2,4 GHz & 5G
Ports d'entrées	RJ45 IN x1, AUDIO IN x1, RS232 x1, USB2.0 x1, HDMI x2, USB3.0 x2
Ports de sorties	RJ45 OUT x1, (mini) LINE OUT x1, OPTICAL OUT x1, TOUCH OUT x1
Audio	MPEG1/2 layer III, AAC-LC, WMA...
Vidéo	MPEG-2/4, AVS, H.264, H.265, TS, RealMedia...
Compatibilité	Compatible JPG/BMP/PNG et autres formats. Fonctions de rotation / adaptation / agrandissement...

MODULE INFORMATIQUE (PC)	
CPU	i5 / Gen4
Fréquence principale	2,5 GHz
Mémoire	8 Go
Processeur	Intel® B Series Chipset
Disque dur	SSD 256 Go
Carte graphique	HD Graphics 4600 — Carte son : Realtek ALC662 HD intégré
WiFi	2,4 G
Résolution Max	3840 × 2160 (UHD)
Ports d'entrées	LAN RJ45 x1, USB3.0 x4, USB2.0 x3, MIC-IN x1
Ports de sorties	HDMI x1, VGA x1, LINE-OUT x1

CAMÉRA	
Résolution	48 Mégapixels
Transfert	USB 2.0
Méthode de transfert	25/62-1944, 1920×1080, 1280×720

MICROPHONE	
Nombre de micros	8 × rangées de micro
Rapport signal/bruit	67 dB
Distance de prise en charge	10 mètres
Fonction	Suppression de bruit & écho

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
SPÉCIFICATIONS & PARAMÈTRES	
Dimensions globales	1486 × 942 × 89,1 mm (hors support d'installation)
Dimensions incluant support	1486 × 942 × 119,9 mm
Espacement des trous	400 × 500 mm
Dimensions installation murale encastrée	1568 × 941 × 119,9 mm
Principes d'installation	Un côté agrandi de 20 mm
Taille de l'emballage	1600 × 205 × 1001,5 mm
Conditionnement	Carton kraft
Poids net / poids brut	35,9 kg / 45,1 kg
Méthode d'installation	Support suspendu (configuration standard)
Interface avant	USB x3, HDMI x1, TOUCH x1, TYPE-Cx1
Environnement de stockage	Température : -20° ~ 60° Celsius — Humidité : 10% RH ~ 90% RH
Durée de vie	≥ 50 000 heures

ALIMENTATION	
Interrupteur	Oui / position d'alimentation arrière
Prise	Mâle trois broches / connexion secteur dédiée
Spécifications connecteur secteur	Power Socket femelle
Tension de fonctionnement	110~240V / 50~60Hz
Consommation d'énergie	~ 200 W
Consommation d'énergie en veille	< 0,5 W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
ÉCRAN	
Taille de l'écran	55" — 65" — 75" — 86" (au choix)
Technique d'assemblage de l'écran	Zéro liaison
Type de rétroéclairage	DLED (Direct-LED)
Type d'affichage	2D
Pas de pixel	0,372 × 0,372 mm
Zone d'affichage effective	1428,2 × 804,2 mm
Ratio d'affichage	16:9
Résolution physique	3840 × 2160 / 4K UltraHD
Luminosité	300 – 350 cd/m² (au centre)
Contraste	1200:1 (Typ)
Couleurs d'affichage	8bit 1.67 milliards
Angle de vision	178° (H) / 178° (V)
Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse	8 ms
Puissance d'entrée audio	8Ω 15W × 2
TACTILE	
Type de touche	Écran tactile infrarouge
Points de contact	20 points de contact simultanés sur PC
Méthode d'intégration	Incrusté latéralement
Type de toucher	HID sans pilote
Matériau de la surface	Verre trempé de 4,0 mm
Écriture tactile	
Mode d'activation tactile	Doigts ou autre support tactile non transparent
Résolution de localisation	4096 × 4096
Port de communication	USB 2.0
Fonction de détection automatique	Avec fonction de détection automatique du logiciel
Vitesse de réponse	< 8 ms
Nombre de touches	Illimité
Vitesse de numérisation	100 Hz/sec
Vitesse du curseur	125 points/seconde
Précision tactile	≤ 2 mm
Méthode d'installation et de maintenance	Type de maintenance détachable antichâtitral
Système d'exploitation	XP / Win7 / Win10 / LINUX / Android

Garantie : 3 ans (Activ'360)