

TOTEM OUTDOOR PRO CAISSON RENFORCÉ

Activ'360
Solutions d’Affichage Digital
06 68 36 50 09

 SIMPLE FACE OU DOUBLE FACE

 43" / 49" / 55" JUSQU'À 75" ET 86"

 2 500 À 3 500 NITS

 ANDROID / WINDOWS (RASPBERRY)

 USAGE EXTÉRIEUR

 CAISSON RENFORCÉ ANTI-VANDALISME

SIMPLE FACE



DOUBLE FACE



Totem digital extérieur professionnel – simple face ou double face haut de gamme, conçu pour offrir une visibilité maximale en extérieur, même en plein soleil.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Le Totem Outdoor Pro Caisson Renforcé est une solution d’affichage dynamique extérieur haut de gamme, équipée d’un écran haute luminosité de 2 500 à 3 500 nits pour garantir une visibilité optimale même en plein soleil.

Grâce à son caisson renforcé, à sa climatisation intégrée et à sa conception anti-vandalisme, il assure un fonctionnement fiable 24h/24, 7j/7 dans des conditions extérieures extrêmes.

- ✓ Simple face ou double face
- ✓ Écran haute luminosité 2 500 à 3 500 cd/m²
- ✓ Caisson en acier renforcé anti-vandalisme (IK10 – IP65)
- ✓ Vitrage sécurité 6 à 8 mm, anti-UV et anti-reflets
- ✓ Climatisation intégrée pour fonctionnement de -30°C à +55°C
- ✓ Capteur automatique de luminosité
- ✓ Usage extérieur 24h/24 – 7j/7
- ✓ Alimentation 230V AC – liaison filaire au sol
- ✓ Consommation 600W à 1200W selon modèle et conditions
- ✓ Espace player interne sécurisé (mini-PC Windows/Android)
- ✓ Connectivité : Wi-Fi / 4G étanches, ou RJ45
- ✓ Fixation au sol sur massif béton via cage d’ancrage en acier
- ✓ Tailles d’écrans : 43", 49", 55" (standard) jusqu’à 75" et 86"
- ✓ Poids moyen (modèle 55") : ~140 kg à 180 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



1. CAISSON RENFORCÉ & STRUCTURE ANTI-VANDALISME

Matériaux	Châssis en acier robuste haute résistance (traitement anticorrosion par cataphorèse)
Finition	Peinture poudre industrielle cuite au four (RAL 7016 standard ou personnalisable)
Vitrage de protection	Verre feuilleté trempé de 6 à 8 mm, anti-vandalisme (IK10), anti-reflets et filtre anti-UV (évite le jaunissement de l’écran)
Étanchéité	IP65 (protection intégrale contre les jets d’eau, la poussière et les insectes)
Sécurité	Charnières invisibles et serrures de sécurité à compression (anti-effraction)



2. SYSTÈME THERMIQUE & CLIMATISATION INTÉGRÉE (HVAC)

Technologie	Mini-climatiseur industriel à compresseur dédié (froid/chaud) intégré dans la base ou le sommet du caisson
Régulation	Thermostat électronique intelligent gérant les cycles de refroidissement et le chauffage de secours (évite le gel ou la condensation intérieure)
Plage de fonctionnement extrême	De -30°C à +55°C en plein soleil



3. SPÉCIFICATIONS DE L’ÉCRAN (AFFICHAGE DYNAMIQUE)

Technologie	Moniteur professionnel LCD/LED haute spécification conçu pour un usage 24h/24 et 7j/7
Luminosité	2 500 à 3 500 cd/m ² (Candelas) – Visibilité parfaite en plein soleil (un écran classique ferait écran noir)
Capteur automatique	Ajustement de la luminosité en temps réel selon la lumière ambiante (économie d’énergie nocturne)



4. ALIMENTATION & CONNECTIVITÉ

Alimentation requise	Secteur 230V AC / 50 Hz (liaison filaire obligatoire par le sol)
Consommation maximale	~600W à 1200W (selon la taille de l’écran et le pic d’activité de la climatisation en été)
Espace Player	Emplacement interne sécurisé et ventilé pour l’intégration d’un mini-PC (Windows/Android/Raspberry)
Réseau	Antennes Wi-Fi / 4G étanches intégrées à la structure (ou passage de câble RJ45)



HAUTE LUMINOSITÉ

2 500 à 3 500 cd/m² pour une visibilité maximale même en plein soleil.



PROTECTION RENFORCÉE

Caisson en acier anti-vandalisme IK10 et étanchéité IP65 pour environnement extérieur.



CLIMATISATION INTÉGRÉE

Mini-climatiseur industriel pour un fonctionnement de -30°C à +55°C en plein soleil.



SYSTÈME ANDROID

Plateforme Android intégrée pour la diffusion de contenus multimédias et la gestion à distance.



CONNECTIVITÉ AVANCÉE

Wi-Fi, RJ45 ou 4G étanches intégrées pour une connexion stable et sécurisée.



AFFICHAGE DYNAMIQUE

Gestion des contenus, programmation horaire et diffusion de médias (images, vidéos, informations, publicités, etc.).



OPTION FIXATION SOL

Type d’installation	Fixation au sol (installation fixe)
Ancrage	Platine de fixation au sol
Sécurité	Caisson verrouillé avec accès sécurisé
Environnement	Conçu pour une utilisation extérieure en conditions exigeantes



ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alimentation : Secteur 230V AC / 50 Hz (liaison filaire au sol obligatoire)
Consommation maximale : ~600W à 1200W (selon taille écran et conditions climatiques)

- Gestion intelligente : Ajustement automatique luminosité
- Planification marche/arrêt – Économie d’énergie



Garantie : 3 ans (Activ'360)